

BAJA 50

OFF-ROAD / MY2024



BMG Fahrzeughandels GmbH | 4910 Ried/Innr. | office@bmg-austria.at



[ventmoto.it/de](https://www.ventmoto.it/de)

BAJA 50

Technisches Datenblatt MY2024

Motor

Typ	Minarelli Einzylinder, 2 Takt, flüssigkeitsgekühlt
Hubraum	49,7 cm ³
Vergaser	Dell'Orto PHBN 16
Starter	Kickstarter
Kupplung	Mehrscheibenkupplung in Ölbad
Antrieb	Kette

Fahrwerk

Rahmen	Stahlrahmen, Doppelschleifenrahmen mit abnehmbarem Heckteil
Vorderradaufhängung	Hydraulische USD-Gabel Ø 41 mm
Hinterradaufhängung	Hydraulisches Monofederbein
Bremse vorne	Wave-Scheibe Ø 260 mm mit Zweikolben-Bremssattel
Bremse hinten	Wave-Scheibe Ø 220 mm mit Bremssattel schwimmend gelagert
Vorderrad	21" - 80/90
Hinterrad	18" - 110/80

Abmessungen

Radstand	1.450 mm
Sitzhöhe	930 mm
Fußrastenhöhe	390 mm
Kraftstofftankinhalt	9,5 Liter, Verbrauch 2,4 Liter/100 km
Reserve	0,75 Liter
Gewicht fahrbereit	86,5 kg
CO2 Emissionen	59 g/km

Vorbehaltlich technischer und optischer Änderungen zu BAJA 50 MY24, auch ohne Vorankündigung möglich.



Black - Red



White - Red



BAJA RR 50

OFF-ROAD / MY2024



BMG Fahrzeughandels GmbH | 4910 Ried/Innr. | office@bmg-austria.at



[ventmoto.it/de](https://www.ventmoto.it/de)

BAJA RR 50

Technisches Datenblatt MY2024

Motor

Typ	Minarelli Einzylinder, 2 Takt, flüssigkeitsgekühlt
Hubraum	49,7 cm ³
Vergaser	Dell'Orto PHBN 16
Starter	Kickstarter
Kupplung	Mehrscheibenkupplung in Ölbad
Antrieb	Kette

Fahrwerk

Rahmen	Stahlrahmen, Doppelschleifenrahmen mit abnehmbarem Heckteil
Vorderradaufhängung	Hydraulische USD-Gabel Ø 41 mm einstellbare Vorspannung und Zugstufe
Hinterradaufhängung	Hydraulisches Federbein, einstellbar mit externem Ausgleichsbehälter und HM-Link 2.0
Bremse vorne	Wave-Scheibe Ø 260 mm mit Zweikolben-Bremssattel mit überdimensionierter Alu Bremspumpe
Bremse hinten	Wave-Scheibe Ø 220 mm mit überdim. Aluminium-Bremssattel schwimmend gelagert
Vorderrad	21" - 80/90
Hinterrad	18" - 110/80

Abmessungen

Radstand	1.450 mm
Sitzhöhe	940 mm
Fußrastenhöhe	380 mm
Kraftstofftankinhalt	9,5 Liter, Verbrauch 2,4 Liter/100 km
Reserve	0,75 Liter
Gewicht fahrbereit	91,0 kg
CO2 Emissionen	59 g/km



Vorbehaltlich technischer und optischer Änderungen zu BAJA RR 50 MY24, auch ohne Vorankündigung möglich.

DERAPAGE 50

ON-ROAD / MY2024



Auch in LOWRIDE - Version erhältlich



BMG Fahrzeughandels GmbH | 4910 Ried/Innr. | office@bmg-austria.at



[ventmoto.it/de](https://www.ventmoto.it/de)

DERAPAGE 50

Technisches Datenblatt MY2024

Motor

Typ	Minarelli Einzylinder, 2 Takt, flüssigkeitsgekühlt
Hubraum	49,7 cm ³
Vergaser	Dell'Orto PHBN 16
Starter	Kickstarter
Kupplung	Mehrscheibenkupplung in Ölbad
Antrieb	Kette

Fahrwerk

Rahmen	Stahlrahmen, Doppelschleifenrahmen mit abnehmbarem Heckteil
Vorderradaufhängung	Hydraulische USD-Gabel Ø 41 mm
Hinterradaufhängung	Hydraulisches Monofederbein
Bremse vorne	Wave-Scheibe Ø 290 mm mit Zweikolben-Bremssattel
Bremse hinten	Wave-Scheibe Ø 220 mm mit Bremssattel schwimmend gelagert
Vorderrad	17" - 100/80
Hinterrad	17" - 130/70

Abmessungen

Radstand	1.450 mm
Sitzhöhe	920 mm (Lowride 830 mm)
Fußrastenhöhe	345 mm (Lowride 290 mm)
Kraftstofftankinhalt	9,5 Liter, Verbrauch 2,4 Liter/100 km
Reserve	0,75 Liter
Gewicht fahrbereit	92,0 kg
CO2 Emissionen	59 g/km

Vorbehaltlich technischer und optischer Änderungen zu DERAPAGE 50 MY24, auch ohne Vorankündigung möglich.



Black - Red



White - Red



DERAPAGE RR 50

ON-ROAD / MY2024



BMG Fahrzeughandels GmbH | 4910 Ried/Innr. | office@bmg-austria.at



[ventmoto.it/de](https://www.ventmoto.it/de)

DERAPAGE RR 50

Technisches Datenblatt MY2024

Motor

Typ	Minarelli Einzylinder, 2 Takt, flüssigkeitsgekühlt
Hubraum	49,7 cm ³
Vergaser	Dell'Orto PHBN 16
Starter	Kickstarter
Kupplung	Mehrscheibenkupplung in Ölbad
Antrieb	Kette

Fahrwerk

Rahmen	Stahlrahmen, Doppelschleifenrahmen mit abnehmbarem Heckteil
Vorderradaufhängung	Hydraulische USD-Gabel Ø 41 mm - einstellbare Vorspannung und Zugstufe
Hinterradaufhängung	Hydraulisches Federbein, einstellbar mit externem Ausgleichsbehälter und HM-Link 2.0
Bremse vorne	Wave-Scheibe Ø 260 mm Zweikolben-Alu - Bremssattel schwimmend gelagert.
Bremse hinten	Wave-Scheibe Ø 220 mm mit überdim. Aluminium-Bremssattel schwimmend gelagert
Vorderrad	17" - 100/80
Hinterrad	17" - 130/70

Abmessungen

Radstand	1.450 mm
Sitzhöhe	914 mm
Fußrastenhöhe	360 mm
Kraftstofftankinhalt	9,5 Liter, Verbrauch 2,4 Liter/100 km
Reserve	0,75 Liter
Gewicht fahrbereit	92,5 kg
CO2 Emissionen	59 g/km

Vorbehaltlich technischer und optischer Änderungen zu DERAPAGE RR 50 MY24, auch ohne Vorankündigung möglich.

