



## **Scheren-Arbeitsbühnen** **Compact 10 DX**



Die Hubarbeitsbühne Compact 10 DX gehört zu der Palette der Diesel-Scherenarbeitsbühnen, für Arbeiten in der Höhe.

- Hydraulische Differentialsperre für den Geländebetrieb
- Vollständig proportionale Steuerung
- Erhöhte Sicherheit durch die Überlastabschaltung der Plattform
- Robust, zuverlässig und einfach zu warten
- Der enge Wendekreis ermöglicht eine ausgezeichnete Manövrierfähigkeit



Arbeitshöhe (m)	10,15
Plattformhöhe (m)	8,15
Maximale Tragfähigkeit (kg)	565
Plattformabmessungen - ausgeschoben (m)	3,7 x 1,54 m
Höhe in eingefahrenem Zustand (m)	2,43
Breite in eingefahrenem Zustand (m)	1,80
Länge in eingefahrenem Zustand (m)	3,07
Hebe- / Senkzeit (s)	31 s / 27 s
Fahrgeschwindigkeit (Km/h)	0,8 - 5,5 km/h
Wenderadius - außen (m)	3,73
Maximale Steigfähigkeit (%)	40
Reifen - schaumgefüllt	26 x 12 - 16,5
Motor	20,1 kW - 27,3 CV
Gesamtgewicht (kg)	3 530